

MFM_BLAC_R1

感應式讀卡機



- › 經典型感應式圖形顯示多功能控制器
- › 支援 10 段式音量可調功能
- › 支援動態圖控及緊急事件及時跳圖
- › 支援電梯定時排程控制
- › 內建 125KHz 和 13.56MHz 的感應頻率
- › 雙通訊介面：內建 RS-485 與乙太網路(10/100M Base T)通訊介面

產品規格

感應頻率-	125KHz / 13.56MHz / Dual Band (125KHz+13.56MHz)
UID Bits-	24~64 Bit (可自行設定)
感應距離-	125KHz: 5-15 cm / 13.56MHz: 2-5 cm / Dual Band: 2-15 cm
RFID 加密-	13.56MHz: 世界加密認證 AES Crypto comply with EAL5+
Host 通訊-	RS-485 (9600 bps) , TCP/IP (可選購) , POE (可選購) , SSC (加密通訊)
串列通訊-	TTL UART (4800~115200 bps) X2(半雙工)
Wiegand 輸入-	Wiegand 26~64
Wiegand 輸出-	Wiegand Data 0, Data 1 與警戒輸出、求援輸出共用
數位輸入-	開門按鈕 X1 , 門位偵測 X1
警報輸出-	繼電器 X1
Wiegand Port-	Wiegand Data 0 輸入 X1 , Wiegand Data 1 輸入 X1 , 紅色 LED 輸出 X1 , 綠色 LED 輸出 X1 , 蜂鳴器輸出 X1
數位輸出-	警戒輸出 X1 , 數位串列開門訊號 X1 , 求援輸出 X1
防破壞偵測-	微動開關 (1 Form C/ 1000mA / 30VDC)
人員數量/樓層數-	16,000 人/64 層(預設) ; 32,000 人/32 層 ; 65,000 人/16 層
進出記錄-	32,000
工作電壓-	12-24VDC
快閃記憶體 (Flash-memory)-	容量 32Mb (斷電後人員名單與進出紀錄可保存十年以上)
RTC-	萬年曆時鐘斷電後可維持 14 天 , 每週誤差值約 1 分鐘以內(隨安裝環境而異)
CPU-	ARM Cortex M3 (32 bits)
功率消耗-	小於 5W



產品規格

狀態指示-	LED:6 組 LED (綠/紅) /蜂鳴器 x1
LCD 顯示螢幕-	128*64 點陣(中英文 4 行顯示)
外殼材質-	ABS (符合 94V0 防火等級)
顏色-	深灰
按鍵-	電鍍橡膠按鍵
尺寸 (mm)-	126(H)X91(W)X46(D)
淨重 (g)-	約 240
防塵防水等級-	IP54
操作溫度-	-20°C ~ +70°C
儲存溫度-	-40°C to +75°C
操作濕度-	0%~90%(非凝結)
儲存濕度-	0%~95%(非凝結)

產品規格如有變更，將不另行通知。