

MFM_BLRF_R1

4CH RFID讀取器



- › 長讀取距離超高頻讀寫器 / 4 埠超高頻 RFID 讀寫器
- › M-2800 超高頻 RFID 讀寫器模組開發，採用 Impinj INDY R2000 晶片
- › 輸出功率高達 33dbm，這款強大的讀寫器每秒可讀取高達 700 個標籤
- › 易於安裝和使用，性能卓越
- › 拋棄式鑄鋁機身
- › 多功能 / 低功耗設計 / 工業用設計

產品規格

傳輸協定-	EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B
工作模式-	單機 / DRM 模式
輸出功率-	0 – 33dBm
頻譜範圍-	902MHz~928MHz · 865MHz~868MHz
頻率特性-	FCC902-928MH(美國),SRRC-MII 840-845MHz(中國),NCC 920-925MHz(臺灣),ETSI 865-867MHz (歐洲)
傳輸速率+	115200 bps/38400bps
射頻連接器-	TNC / RP-TNC
接收靈敏度-	小於-85 dBm
標籤盤點速度-	>700 張標籤/秒
標籤緩衝容量-	1000 張標籤 (@ 96 位元 EPC)
標籤 RSSI-	2 組輸入 (光耦合) 與 2 組輸出 (光耦合)
天線檢測-	支援
通訊協議-	支援
環境溫度監控-	支援
通訊介面-	RS-232 或 TCP/IP
環境特性-	工作溫度：-20°C ~ 85°C 儲存溫度：-20°C ~ 85°C
相對濕度-	5%RH – 95%RH (無冷凝)
待機電流-	100Tags
休眠電流-	小於 80mA
輸入電壓-	DC 12V ~ 18V
尺寸-	240(長) × 180(寬) × 28(高) mm
重量-	約 1.2 公斤 / 台
機身材質-	壓鑄鋁合金

產品規格如有變更，將不另行通知。

