

MFM_IOSD_S1

聲波控制器



- › 定向聲波強聲驅離
- › 正向區域內聲音清晰衰減低，後向和周邊區域聲音衰減迅速，干擾小
- › 高能量雷射白光可照射出讓眼睛暫時視線嚴重受影響的強光，並可進行高頻率爆閃，從而達到驅離驅散的目的
- › 發現可疑目標開啟強聲強光進行驅離
- › 具有大功率擴音功能，可用作應急廣播、喊話、播放預製音源等，也可用於大範圍宣傳活動場合使用
- › 防鹽霧、防腐蝕、防黴菌，防水抗震

產品規格

額定功率- 480W

定壓輸入- 100V

頻率回應- 350-10,000Hz

最大聲壓級- 148dB±3dB

波束寬度- (H×V) :10° ×15° @2.5kHz/-3dB

語音傳輸指數 (STI-PA) : ≥ 0.6- (STI-PA) : ≥ 0.8

防風等級- 12 級

外殼防護等級- IP56

額定輸出功率- 1,000W

輸入靈敏度- 輔助輸入靈敏度 : 1VRMS (單端介面)

信噪比- >100dB

輸入阻抗- 輔助輸入阻抗 : 10K (單端介面)

頻響- 350Hz-10kHz (-15dB)

額定供電- DC12V-24V (10.5-30V)

光源- 鑷射白光

照明模式- 常亮/爆閃

照射距離- 500 米

水準旋轉角度- 0 ~ 360°連續旋轉

水準旋轉速度- 0.01° ~ 20°/S

俯仰旋轉角度- +30° ~ -30°

俯仰旋轉速度- 0.01° ~ 20°/S

產品規格

預置位-	200 個
重複定位精度電-	$\pm 0.1^{\circ}$
頂載-	80KG
輔助開關-	2 組，無源、常開
鏡頭預置位-	支援，可自我調整多種鏡頭
自動巡航-	8 條，每條可設置 10 個巡航點
OSD 菜單-	可選
自動歸位-	可設置 1 ~ 60 分鐘自動歸位時間
自動掃描-	1 條
通訊協定-	Pelco-D、Pelco-P 可選
通訊串列傳輸速率-	2400/4800/9600/19200 bps 可選
通訊介面-	RS485 支援角度查詢回傳（可選 RS422，即時回傳）
網路介面-	可選
加熱功能-	可選
功耗-	150W
持續工作溫度-	-30oC - +60oC
儲存溫度-	-40oC - +60oC
輸入電壓-	AC24V

產品規格如有變更，將不另行通知。

