

MFM_IOWS_S1

太陽能警示燈



- › 太陽能黃閃燈、高速公路霧燈、路障燈、太陽能警示燈、收費站警示燈
- › 霧燈設計易於更換，可在惡劣環境下長時間運作
- › 彎道警示系統-導標，為最有效減低事故之方式
- › 安裝支架、螺絲和綁帶均採用 SUS304 不鏽鋼材質
- › 符合 CNS14546 和 CNS14335 標準
- › 防塵防水等級：IP66

產品規格

外殼尺寸-	300x300x121mm
材質-	鋁合金外殼 採用 ADC12 鋁合金製成，增強了耐熱性和耐腐蝕性 粉末塗層 支架採用 SUS304 不鏽鋼材質
支架顏色-	MUNSELL N7.0 灰色
工作功率-	≤3W
LED 波長-	黃 590±2nm
LED 光強-	≥3000mcd
視角-	>60°
LED 總光強-	≥100cd
工作模式-	可配置為每分鐘閃爍 30 至 120 次，支援同步閃爍
LED 數量&顏色	120 個 LED / 黃色
太陽能模組-	獨立供電，單晶矽，最大功率 ≥8W
電池和容量-	■鋰鐵電池，具有過充和過放保護功能 ■容量：60Wh ■備用時間：7 天
無線傳輸模組-	■支援工業級 SIM 卡槽 ■符合 NCC 認證
系統時間校準-	支援透過管理伺服器或 GPS 自動校準時間
工作溫度和濕度-	溫度：-10℃ 至 +60℃ / 濕度：≤95%

產品規格如有變更，將不另行通知。

