

## MFM\_RLOT\_C1

### 平交道感應線圈



- 〉整組皆使用耐腐蝕、耐候性佳之相同材質高性能塑木(含骨架、導版及導板固定角材)，紋路為木紋顏色為黑色或原木色
- 〉線溝槽深 15mm、寬 5mm 以埋入 18AWG 線徑的鐵氟龍感應線，彎角處以截角處理
- 〉整組感應線圈以堆疊方式繞溝 3-4 圈，再以矽膠填滿
- 〉線圈露出部分至接收箱，以絞線方式纏繞再套以不具金屬性質之軟管，以避免干擾

## 產品規格

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 尺寸-本體-      | 188×36×7.5 cm              |
| 外導板-        | 25×30×1 cm                 |
| 內導板-        | 25×30×1 cm                 |
| 不鏽鋼 L 型固定片- | 5 cm 高 8cm 寬               |
| 材質-塑木-      | PP、PET 木纖及玻璃纖維，符合 CNS13105 |
| 吸水率-        | 0.5%以下                     |
| 衝擊強度-       | 2kj/m2 以上                  |
| 密度-         | 1.4g/cm2 以上                |
| 抗彎強度-       | 300kgf/cm2 以上              |
| 抗彎彈性模數-     | 50,000kgf/cm2 以上           |
| 玻璃纖維含量-     | 35%以上                      |
| 應用-         | 平交道                        |

產品規格如有變更，將不另行通知。

