

PA_BLAL_LT3

LED警示看板(直式)



- 〉戶外型: 資訊可變標誌, 工業級 LED 字幕機
- 〉紅燈勿行: 警示行人紅燈勿通行, 減少行人違規穿越

產品規格

像素間距- 10mm

顯示顏色- 全彩(RGB)

顯示點數- 48dot(W)*64dot(H)

顯示面積- 48(W)*64cm(H)

傳輸方式- RS232(控制器內建)

箱體- 黑色鍍鋅鐵框(鐵板厚 1.2mm)

亮度- 手動調整

LED 模組- (1)發光中心(主)波長:
紅色光 : 620~670nm、
綠色光 : 525~575nm、
藍色光 : 455~475nm。
(2) 發光可見視角(半角): ± 15 度以上。
(3) LED 模組亮度,中心點量測,依 CNS 標準量測法,至少為:
紅色 $900\text{cd}/\text{m}^2 \pm 10\%$
綠色 $1000\text{cd}/\text{m}^2 \pm 10\%$
藍色 $350\text{cd}/\text{m}^2 \pm 10\%$
左、右角 15° 時,須為上述亮度一半以上。

通訊協議- 支援都市交控 3.0 協定

通顯示內容- 交通標誌圖形和文字可以自行設計並可更換多張圖形

控制器- 台灣製造

選配- 警示燈、蜂鳴器

箱體- 戶外前維修鋁箱

產品規格如有變更，將不另行通知。