

PA_BLPK_G1

電動柵欄機



- › 設置於停車場或車道出入口，以檔桿阻攔車道，控制車輛通行
- › 支援 I/O 控制連動，自動升降
- › 使用連桿傳動(非一般傳統鍊條帶動)，適合長期運轉
- › 可與入口發票機、出口驗票機、讀卡機、遙控器、車牌辨識系統等設備連線
- › 可依場所選擇直臂/折臂柵桿，柵桿開啟角度有 60°~90°可調
- › 適用產業：停車場

產品規格

- 設備箱體-
 - 機箱採用不鏽鋼，全機戶外型，表面粉體塗裝
 - 機門開閉角度 90 度以上，且不妨礙車道通行
 - 箱門採可開啟式，使其維修方便
 - 柵欄機內所用機體均採用防腐蝕處理，使柵欄機使用壽命更為加長
 - 採模組化機板維修容易
- 使用馬達-
 - 具 1/3H.P 以上重荷馬達，連桿驅動型式可使檔桿做 0~90 度間
 - 連續運轉不會過載，自動超載斷電安全過載保護設計
 - DC/AC 馬達配合減速器做控制，耗電量小，達到節能效果
 - 具有滿足正常運轉所需的單相瞬間反轉馬達或齒輪馬達
 - 減速齒輪與主軸之間是以連桿來傳動
- 設備電源-
 - 可設定手動或自動模式開啟或關閉柵欄
 - 具檔桿安全過載自動回升裝置功能
 - 可配合連接車輛偵測器及感應線圈(LOOPCOILS),以做車道之連鎖控制
 - 控制器內包含有兩組接點供車輛偵測器，可與出票機,計價電腦,中控盤 ... 等做連鎖控制轉至車輛進出
 - 具有接點輸出，可做計數信號及連接監視坐車道控制及監控
 - 具備故障自診組元，以提供有關偵測器感應線圈之正常與否，可加裝提供機器之操作狀態監看

產品規格如有變更，將不另行通知。