

PA_BLPK_S1

智慧停車柱



- › 智慧停車柱結合智慧停車與充電、支付服務，提供於路邊與路外停車服務。
- › 整合車牌辨識，還可搭配車擋或其他管理手段，減少燃油車占用、久停等問題。
- › 搭配感應支付即可提供充電與占用收費服務。

產品規格

演算法	停車事件抓拍率-	≥99%
	車牌識別率-	≥98%
	車牌識別類型-	小型車、重機、貨車、機車等
	車牌識別特徵-	號碼、顏色、類型、寬度
圖像	基本參數-	亮度、對比度、飽和度、增益、曝光時間
	3D 降噪-	支援
	寬動態-	支援
	白平衡-	自動
	電子快門-	自我調整
	特殊場景-	支援白天順光場景、白天逆光場景、陰陽寬動態場景、夜間強光抑制場景等
視頻	視頻壓縮標準-	H.264/MJPEG
	視頻解析度-	640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2048x1536 (默認)
	壓縮輸出碼率-	512Kbps~10000Kbps
	幀率-	1~25 幀，預設 25 幀
	短視頻-	支援，可配置
通訊	通訊協定-	MQTT、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、NTP
	上傳圖片-	支援通過 HTTP 上傳抓拍圖片至伺服器
	斷網重傳-	支援
系統	日誌-	支援
	升級-	支援
觸發	喚醒時間-	小於 200ms
	定時抓拍-	支援
	MCU 重啟-	支援
	24h 心跳-	支援

產品規格

報警

設備故障報警- 雷達遮擋、低電量、弱網、圖像故障等

停車位異常報警- 非車輛、逆向停車、壓線停車等

管理

管理協議- HTTP 推送

PaaS 管理- 遠端系統管理單台相機、通過帳號集中管理多台相機

產品規格如有變更，將不另行通知。

